

"Затверджую"

Декан

проф. І. І. Дияк

№ особової справи _____ Варіант _____

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках (.....) запишіть відповіді десятковим дробом. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в талоні не допускається.

1.(.....)Знайти $y'(0)$, якщо $y = x(x-1)(x-2) \sin x$

Вкажіть номер правильної відповіді: 1). 0 2). 1 3). 2 4). 3

2.(.....)Знайти $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+5x)^8 - 1}{2x}$.**3.(.....)**Обчислити: $\begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 3 & -5 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 3 & -3 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \end{pmatrix}$.

У відповідь записати суму елементів другого та третього рядків.

4.(.....)

Густина неперервної випадкової змінної ξ на проміжку $[0; \pi/2]$ рівна $p(x) = c \sin 2x$; зовні цього проміжку $p(x) = 0$. Знайти константу c .

5.(.....)

Проведено 31 спостереження над нормально розподіленою випадковою змінною ξ , на основі яких одержали середнє вибіркоче $\bar{x} = 38.61$ та стандарт $s = 13.43$. Знаючи із статистичних таблиць, що при $\alpha = 0.05$ та $d.f. = 30$ критичне значення $t_{kp} = 1.7$ і вважаючи о $\sqrt{30} = 5.477$, знайти з точністю до сотих нижню межу 90% - го інтервалу довір'я для невідомого сподівання генеральної сукупності ξ .

6.(.....)Знайдіть хроматичне число графа Q_{16} .**7.(.....)**

Знайти загальний розв'язок лінійного однорідного рекурентного рівняння, якщо його характеристичне рівняння має такі корені: 1, 2, 2, 3, 3, 3.

1) $a_n = B_1 + B_2 \cdot 2^n + B_3 \cdot 2^{n+1} + B_4 \cdot 3^n + B_5 \cdot 3^{n+2} + B_6 n \cdot 3^{n+3}$;

2) $a_n = B_1 + B_2 \cdot 2^n + B_3 n \cdot 2^n + B_4 \cdot 3^n + B_5 n \cdot 3^n + B_6 n^2 \cdot 3^n$;

3) $a_n = B_1 + B_2 \cdot 2^n + B_3 n \cdot 2^n + B_4 \cdot 3^n + B_5 n \cdot 3^n + B_6 n(n+1) \cdot 3^n$;

4) $a_n = B_1 + B_2 \cdot 2^n + B_3 n \cdot 2^n + B_4 \cdot 3^n + B_5 n \cdot 3^n + B_6 n(n-1) \cdot 3^n$;

5) $a_n = B_1 n + B_2 n \cdot 2^n + B_3 n^2 \cdot 2^n + B_4 n \cdot 3^n + B_5 n^2 \cdot 3^n + B_6 n^3 \cdot 3^n$.

8.(.....)

Як називається об'єкт, що заміщається моделлю?

1). Копія 2). Оригінал 3). Шаблон 4). Макет

9.(.....)

Методом найменших квадратів знайдіть наближений розв'язок системи лінійних рівнянь

$$Ax=b, \text{ де } A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix}. \text{ Подайте в якості відповіді величину } x_1 + x_2.$$

10.(.....)

Розглядається двоточкова крайова задача з умовами Діріхле для системи двох звичайних диференціальних рівнянь з лінійним симетричним оператором. Визначити ширину стрічки системи лінійних алгебраїчних рівнянь методу скінченних елементів у разі застосування апроксимацій функціями-бульбашками третього степеня.

11.(.....)

Виконати 2 кроки методу степенів для матриці $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, взявши за початковий вектор

$x_0 = (1, 0)^T$. У відповіді записати число, що відповідає інтервалу, якому належить друге наближення до максимального власного числа:

1 – [0,1; 1,5]; 2 – [2; 3,5]; 3 – [4; 6]; 4 – [6; 9]; 5 – [9; 12].

12.(.....)

Маємо два пункти постачання A_i ($i = \overline{1; 2}$) і три пункти споживання B_j ($j = \overline{1; 3}$). У круглих дужках вказані запаси/потреби однорідного ресурсу відповідних пунктів

постачання/споживання: $A_1(10), A_2(20), B_1(5), B_2(15), B_3(10)$. Визначити початковий опорний план транспортної задачі методом мінімального елемента, якщо матриця вартостей перевезення

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 7 & 4 \end{pmatrix}$. У відповіді вкажіть суму $x_{11} + x_{13} + x_{23}$, де x_{ij} – кількість переміщеного ресурсу з пункту

A_i ($i = \overline{1; 2}$) у пункт B_j ($j = \overline{1; 3}$) згідно одержаного опорного плану

13.(.....)

Розв'язати задачу $\int_0^1 (yx + (y')^2) dx \rightarrow \text{extr } y(0) = 0 \quad y(1) = 0$. У відповідь записати коефіцієнт

при x помножений на 3.

14.(.....)

Чи дозволяє C# множинне наслідування класів?

1) Так 2) Ні

15.(.....)

Які твердження щодо умовного оператора *if* мови C++ є правильними:

- 1) оператор *if* може бути вкладений не більше трьох разів;
- 2) оператор *if* не можна використовувати з дійсними величинами;
- 3) умова оператора *if* може включати оператор циклу;
- 4) оператор *if* може викликати функції, визначено програмою;
- 5) оператор *if* зобов'язаний використовувати лише логічні величини типу `bool`;

16.(.....)

Визначити ціну матричної гри $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 & 2 \\ 5 & 3 & 2 & 6 \end{pmatrix}$

17.(.....)

Яке значення отримає величина y в результаті виконання таких операторів:

`int a = 1, b = 6, y;`

`y = --b * 2 + a++ * 4; y += (++a - b ++);`

18.(.....)

Що надрукує програма

`#include <iostream>`

```

class TOne {
protected: int n;
public:    TOne(int i): n(i) {}
        virtual void show() { std::cout << n; } };
class TTwo: public TOne {
public:    TTwo(int i): TOne(i) {}
        void show() { std::cout << ++n; } };
int main() {
    const int k=5; TOne* a[k]; int x;
    for (int i=0; i<k; ++i) { std::cin >> x;
        if (x%2) a[i] = new TTwo(x);
        else a[i] = new TOne(x); }
    for (int i=0; i<k; ++i) a[i]->show();
    return 0; }

```

якщо у вхідному потоці задано '2 5 4 3 9' ?

19.(.....)

Оператор switch мови С++ – це такий оператор, який:

- 1) дозволяє еквівалентно замінити оператор циклу;
- 2) зобов'язаний надрукувати хоча б одне повідомлення;
- 3) може використовувати лише величини типу int;
- 4) може бути переписаний вкладеними операторами if;
- 5) мусить передувати операторам друкування;

20.(.....)

Яке значення отримає величина *u* в результаті виконання таких операторів:

```

int nn = 8, ee = -3, u;
u = --ee + 2 * nn++; u += (++nn - ee++).

```

21.(.....)

Вкажіть вірне твердження

1. Використання щільного індексу вимагає сортування записів файлу даних за значеннями ключа пошуку
2. Сортування записів бази даних за значеннями ключа пошуку не є обов'язковою вимогою використання щільного індексу

22.(.....)

За допомогою SQL, як вибрати всі рядки з таблиці "Persons" де "LastName" є лексикографічно між (включно) "Hansen" та "Pettersen"?

- 1). SELECT LastName>'Hansen' AND LastName<'Pettersen' FROM Persons
- 2). SELECT * FROM Persons WHERE LastName BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen'
- 3). SELECT * FROM Persons WHERE LastName>'Hansen' AND LastName<'Pettersen'

23.(.....)

При аналізі руху електронів у діодному проміжку було побудовано дві математичні моделі: спершу написана програма, що моделює взаємодію частинок, потім виведено рівняння руху електронів з теоретичних міркувань. Які математичні моделі були застосовані в цих випадках?

1. спершу аналітична, потім імітаційна
2. спочатку імітаційна, потім аналітична
3. дві аналітичні

24.(.....)

Напишіть у зростаючому порядку без пропусків номери правильних відповідей. Для Microsoft Windows в імені файлу заборонені символи:

- 1). > <
- 2). ? *
- 3). -
- 4). | / \ : "
- 5). Пробіл

25.(.....)

Інформація, записана на магнітний диск, називається:

- 1). комірка;
- 2). регістр;
- 3). файл;
- 4). сегмент.